

-THERMOKINECTS – RadioFrequentie Gezicht en Lichaam with Resistive (multipollar6) and Capacitive (monopollar) Emission en luminotherapy

Een toestel alles in een voor afslanking en Verjongering voor slecht's 12900 euros!!

De radiofrequentie wordt gebruikt voor de behandeling van het gezicht en het lichaam en ook de littekens.

De radiofrequentie is één van de modernste technieken om te vechten en verwerken van de strakken huid, cellulitis en gelokaliseerd vet. De toestel kan littekens na acné of na chirurgie te behandelen.

De radiofrequentie technologie is op het emissie van golven met een moleculair oscillatie gebaseerd. Dit produceert een intense hyperthermisch door wrijvingen.

Dit mechanisme wordt gecreëerd door een natuurlijke weerstand van het huid tussen de elktronen en een magnetisch veld van de radiofrequentie. Het resultaat is gegeven dankzij de tijd van het gebruikt en de herhaling van het processus. Vooral op de zones met een dikke dermis en op dikke vet. (buik, armen)

Dit radiofrequentie toestel is gebruikt met verschillende methodes van distributies van elektromagnetische volgen voor een optimale resultaat:

Emissie monopolar (gezicht en lichaam) Voor een niet –invasieve liposuctie.

Emissie Bipolar en multipollar 6 poles (gezicht en lichaam) voor het verjonging en ook voor strakken huid.



Meer is het apparaat belangrijk voor cellulitis, littekens, striae.

Het doel is revitalisering, anti-cellulitis, reiniger, toning, dun, liposuctie en verjonging.



MADE 100% IN EUROPE !!!!

CE

ACCESSORIES	
BODY	RESISTIVE HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50
FACE	RESISTIVE HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50
MASS- return plate (capacitive emission)	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET	
Input Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
Absorbed Power	150 VA
User Interface/Display	800x480 7" Wide Screen
Frequency	450 kHz
Handpiece max power	25 W Resistive 50 W Capacitive
Emission	Continuos/Pulsed
Emission signal control	Voltage and output current
Dimensions	50x40x20 cm
Weight	15 kg
Safety class	1 / BF

12900 EXBTW - inbegrepen theoretische, praktische, klinische en maketing opleiding + professionele garantie + technische dienst + marketing